

ПАСПОРТ

Светодиодный светильник

NovoLed NVL-E-70-5K (11000)

ТУ 3461-001-03472320-2016

Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.МЛ66.В.04818

срок действия с 03.03.2017 по 02.03.2022 года

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

- 1.1. Светодиодный прожектор **NovoLed NVL-E-70-5K (11000)** предназначен для освещения больших территорий или подсветки объектов с высокой яркостью. Может использоваться внутри и вне помещений. Установка консольная.
- 1.2. Пылевлагозащита IP-65.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Напряжение питания	~ 160В-370В 50Гц 420В кратковременно
Потребляемая мощность	< 70 Вт (66Вт после прогрева)
Коэффициент мощности	> 0,98
Тип кривой силы света	Д
Яркость	11000 люмен
Цвет	Холодный
Цветовая температура	5000К
CRI	> 0,8
Пульсации светового потока	<9%
UGR индекс	<22
Рабочая температура	-40+45° С
Вес изделия в упаковке	1,8кг
Габаритные размеры	260*180*135мм

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- 3.1. Светильник NovoLed NVL-E-70-5K (11000)
- 3.2. Паспорт на партию светильников – 10 шт.
- 3.3. Упаковочная коробка на партию светильников в зависимости от варианта поставки.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

- 4.1. Монтаж и подключение светильника должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение электротехнических работ.
- 4.2. Корпус светильника должен быть обязательно заземлен через соответствующий провод.
- 4.3. Все работы по монтажу изделия должны проводиться при отключенном напряжении питания.

4.4. Не рекомендуется смотреть на включенный светильник с расстояния ближе 5 метров. Это может повредить зрению.

4.5. При эксплуатации в местах с высокой температурой окружающей среды радиатор светильника может нагреваться до 60 °С.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации. Неисправностью является падение яркости более чем на 20% за период эксплуатации или выход из строя более 20% светодиодной матрицы. Выход из строя 1- 2 сегментов матрицы не приводит к существенному снижению светового потока <3%, не отражается на ресурсе работы исправных светодиодов и не является неисправностью.

5.2. В случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока следует обратиться в гарантийную мастерскую. Тел. 8 (499) 110-15-20. Сайт www.domaled.ru

Дата производства партии

Штамп ОТК

Подпись продавца _____

М.П.